BIRCH • PRIME
PREMIUM OPLATE

ŽUTA PREMIUM OPLATA
***AA*, BB**

Ovaj visokokvalitetni drveni panel karakteriše zaštita od ***melaminske smole*** koja stvara barijeru otpornu na *habanje i vlagu*. Zahvaljujući fokusiranosti na mehaničku čvrstinu, panel zadržava *stabilnost i ravan profil* čak i nakon intenzivne višekratne upotrebe na gradilištu.



Površina
Osnovu naših oplata čine pažljivo odabrani listovi furnira smrče, koji obezbeđuju laganu strukturu uz zadržavanje visoke čvrstoće i stabilnosti. Paneli su obostrano premazani zaštitnim slojem od melaminske smole, što stvara neprobojnu barijeru protiv vlage i mehaničkih oštećenja. Ovaj specijalni premaz ne samo da produžava vek trajanja ploče, već garantuje i lako odvajanje od betona, ostavljajući površinu čistom i glatkom pri svakoj upotrebi.

Lepljenje
Naše žute oplate su izrađene korišćenjem visokokvalitetnog ***WBP* (vodootpornog) lepka**, koji garantuje da se slojevi neće razlepiti čak ni pri stalnoj izloženosti ekstremnim vremenskim uslovima. Ovakav sastav osigurava dug vek trajanja i bezbednu primenu, čineći ih pouzdanim rešenjem za svaki projekat.

Naši kupci mogu biti sigurni da su naše furnir i šperploče proizvedene od kontrolisanih drvnih resursa.

BIRCH • PRIME | +381 69 600 165 | office@birchprime.rs
www.birchprime.rs

ŽUTA PREMIUM OPLATA

Kvalitetne klase:
Naše žute oplate dostupne su u kvalitetnim klasama ***AA*** i **BB**, koje su usklađene sa najvišim tržišnim standardima za izgled i funkcionalnost površine.

- Klasa ***AA*** predstavlja premium nivo i namenjena je projektima gde je estetski izgled betona od presudne važnosti, pružajući besprekorno glatku površinu bez ikakvih nedostataka.
- Klasa **BB** je idealno rešenje za standardne tehničke namene u građevinarstvu, gde se zahteva uredna, čvrsta i jednolična površina za sigurnu i višekratnu upotrebu.

Nominalna debljina (mm)	Broj slojeva	Sredina	Težina (kg/m²)
21	3	6-9-6	9,50
27	3	7-13-7	13,35

** Dimenzije i težina navedene su za vlažnost **10–12%****

Tolerancija:
Dimenzije (dužina/širina): ± 1 mm

Uputstvo za skladištenje:
Ploče treba skladištiti horizontalno, na ravnoj podlozi, u suvom i zatvorenom unutrašnjem prostoru.

Uputstvo za ugradnju:
Dimenzije ploča mogu varirati u zavisnosti od vlažnosti vazduha. Tokom ugradnje ostaviti dilatacione rezove od 1–2 mm po metru između ploča. Za obradu naših ploča mogu se koristiti standardni stolarski alati.

Ploče se mogu farbati, lepliti ili premazivati.

Standardne dimenzije:
3000 x 1500 mm
2000 x 500 mm
2500 x 500 mm
3000 x 500 mm

Pored standardnih dimenzija, nudimo i ***izradu ploča po meri***, potpuno prilagođenu potrebama klijenta. Za specijalne dimenzije i zahteve, stojimo na raspolaganju za konsultacije.